

FICHA DE PRODUCTO

COD. 10-12/3

REF. 100 PCL3



Datos Técnicos		
Diametro de rueda		100 mm
Ancho de Banda		30 mm
Ancho de Buje		34 mm
Diametro de Buje		19 mm
Diametro de Eje		12,2 mm
Tipo de Eje		==
Capacidad de Carga		70 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,11 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		80 ±4° SHORE A

Propiedades de la Rueda				
	Ruido:			
	Protección Suelo:			
	Resistencia Rodadura:			

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PC**

PARTICULARIDADES:

Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.

OPCIONAL (*):

Banda de color negro para cantidades. Consultar.

PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
Temperatura de utilización entre -20°C a +80°C.
Velocidad máxima recomendada 4 Km/h.