

FICHA DE PRODUCTO





COD. 10-14/78

REF. 200 PCR4






 **GAYNER®**



Datos Técnicos

Diametro de rueda		200 mm
Ancho de Banda		45 mm
Ancho de Buje		58 mm
Diametro de Buje		44 mm
Diametro de Eje		20,2 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		200 Kg
Temperatua de Trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,66 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		80 ±4° SHORE A

Propiedades de la Rueda

 Ruido:	
 Protección Suelo:	
 Resistencia Rodadura:	

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PC**

PARTICULARIDADES:

Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.
Son más económicas que sus equivalentes (PG) con banda de goma.

OPCIONAL (*):

Banda de color negro para cantidades. Consultar.

PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
No dejan huella en los pavimentos.
Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
Temperatura de utilización entre -20°C a +80°C.
Velocidad máxima recomendada 4 Km/h.