FICHA DE PRODUCTO

COD. 11-57

REF. 150 TLL5

Datos Técnicos

Diametro de rueda (A)	150 mm
Ancho de Banda (B)	40 mm
Ancho de Buje (C)	58 mm
Diametro de Buje (D)	41 mm
Diametro de Eje (E)	20,2 mm
Tipo de Eje	=
Capacidad de Carga (Kg)	400 Kg
Temperatua de Trabajo	-30 a 150 ºC
Peso (kg)	0,51 Kg
Velocidad Máxima	4 Km/h
Dureza de la Banda	85 ±5º SHORE D

Propiedades de la Rueda

	-				+
Ruido:	■	■	■	■	□
Protección Suelo:	■	■	■	□	□
Resistencia Rodadura:	■	■	□	□	□

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **TL**

PARTICULARIDADES:
Se obtienen por inyección de poliamida 6 con fibra de vidrio: Termonyl ®.
Especialmente concebidas para trabajar a temperatura +170ºC en servicio intermitente.

ACABADOS:
Color blanco sucio (blancuzco).

APLICACIONES:
Especialmente indicadas para aplicaciones en industrias alimentarias e industrias químicas, para usar en condiciones de humedad, calor, autoclaves y agua salada.

PROPIEDADES:
Las mismas propiedades que las ruedas de nylon, pero con un rango de temperaturas más amplio.

PRECAUCIONES:
Resistencia química.
La vida útil de estas ruedas depender de la temperatura en que trabajen y el tiempo de permanencia en la misma.