

# FICHA DE PRODUCTO




COD. 14-64

REF. 200 POB6

 **GAYNER®**

Datos Técnicos		
Diametro de rueda		200 mm
Ancho de Banda		55 mm
Ancho de Buje		60 mm
Diametro de Eje		35,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		3000 Kg
Temperatua de Trabajo		5 a 40 °C
Peso		3,23 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		85° SHORE D



Propiedades de la Rueda				
 Ruido:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Protección Suelo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Resistencia Rodadura:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **PO**

## **PARTICULARIDADES:**

Se obtienen por un proceso de extrusión -vertido sin presión en moldes (de poliamida fundida)- y enfriamiento controlado, consiguiendo un material mucho más resistente que la poliamida inyectada, al evitar las tensiones internas en el material que provoca el proceso de inyección.

## **APLICACIONES:**

Industriales de cualquier tipo.

## **PROPIEDADES:**

Ruedas de muy alta capacidad de carga.

Baja resistencia a la tracción.

Son resistentes a la corrosión, a los agentes atmosféricos, al envejecimiento y al desgaste. Requieren un mínimo de lubricación y mantenimiento.

Su resistencia química es excelente y el material no se ve afectado por el agua, la sal, aceites, grasas, disolventes orgánicos, hidrocarburos, productos petrolíferos, jabones, detergentes, álcalis, leche, etc.

## **PROPIEDADES:**

No se aconseja su contacto permanente con ácidos concentrados (+20%), tintura de yodo, permanganato potásico, fenol, mercurio, peróxido de hidrógeno y derivados del cloro.

Su mejor campo de utilización se sitúa entre +5°C a +40°C.