

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 16-41/10

REF. 070X056 HPB

 **GAYNER**<sup>®</sup>

## Datos Técnicos

Diametro de rueda		70 mm
Ancho de Banda		56 mm
Ancho de Buje		56 mm
Diametro de Eje		20,0 mm
Tipo de Eje		
Capacidad de Carga		400 Kg
Temperatua de Trabajo		-30 a 80 °C
Peso		0,81 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		93 ±2° SHORE A



## Propiedades de la Rueda

 Ruido:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Protección Suelo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 Resistencia Rodadura:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **HP**

### **PARTICULARIDADES:**

Banda de poliuretano vulcanizado sobre un núcleo de hierro fundido.

Banda de rodadura semidura.

Normalmente se montan sobre un eje de acero rectificado (tolerancia H7), permiten su montaje en soportes adecuados.

### **APLICACIONES:**

Recambios de transpaletas.

Industriales de cualquier tipo.

### **PROPIEDADES Y PRECAUCIONES:**

Las indicadas para las ruedas de poliuretani vulcanizado.