

## SERIE ZVR-DE 2-0396

EAN 8422202203966

Ruedas con núcleo de aluminio y banda de goma negra elástica con dureza de 65-70°shore A. Especialmente indicada para soportar altas cargas hasta 500 Kg

Se aplica en útiles de transporte logístico, contenedores, transporte industrial, carros de herramientas, gradas móviles, carros herramientas, factorías alimentación, logística factoría misiones, barredoras, pulidoras, maquinaria pesada, gruas móviles, mesas elevadoras, caldererías, contenedores, proyectistas, delineantes, ingeniería mecánica. Principalmente en el sector aeronáutico, ferroviario, automoción, alimentación, taller, actividades industriales.

DE: ideal en el traslado manual de cargas medianas. Silenciosa. Absorción de golpes y vibraciones. Máxima protección de los suelos y del equipo. Ideal para suelos irregulares.



### Componentes



#### Soporte

Fabricada con chapa de acero embutido hasta 4mm de espesor. Doble rodamiento a bolas reforzado con pistas de rodadura endurecidas. Protector anti-polvo en el cojinete del soporte. Fabricadas según normas europeas EN 12532/12533.



#### Aro

Núcleo de aluminio y banda de goma elástica(70° Shore A)

Rango de temperatura: -20° ÷ +70°

Facilidad de desplazamiento Satisfactorio

Ruido durante la marcha Excelente

Protección del suelo Excelente

### Datos técnicos

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| EAN:                            | 8422202203966   |
| Tipo Soporte:                   | Giratorio       |
| Tipo Fijación:                  | Platina         |
| Tipo Freno:                     | Sin Freno       |
| Material:                       | Goma            |
| Temperatura Mínima (°C):        | -20             |
| Temperatura Máxima (°C):        | 70              |
| Dureza del bandaje:             | 65°-70° SHORE A |
| Cojinete:                       | Bolas           |
| Color:                          | Negro           |
| Diámetro (mm):                  | 160             |
| Ancho de banda (mm):            | 50              |
| Medidas de la placa (mm):       | 140x110         |
| Distancia entre agujeros (mm):  | 110x84          |
| Diámetro agujero (mm):          | 12              |
| Radio de giro (mm):             | 137             |
| Altura total (mm):              | 203             |
| Capacidad de carga (kg):        | 350             |
| Peso Unitario de la rueda (kg): | 1915            |
| Volumen (cm <sup>3</sup> ):     | 4533            |

### Productos Similares



2-0397



2-0398



2-0399