

SERIE ZLI INOX-UT 2-3091

EAN 8422202230917



Ruedas de poliamix con todos sus componentes de acero inoxidable (AISI 304). Especialmente indicada para soportar cargas hasta 120 Kg.


Se aplica en áreas de exteriores, carros de transporte alimentación, cantinas, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, cintas transportadoras, maquinas ligeras para la construcción, granjas avícolas, mataderos, cárnicas, lácteas, químicas. Su uso es aplicable en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

UT: Indeformable y muy resistente. Fácil arranque y deslizamiento.

Datos técnicos

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Tipo Soporte | Giratorio |
| Tipo Fijación | Agujero pasante |
| Tipo Freno | Freno Rueda y Soporte |
| Material | Poliamix |
| Cojinete | Liso |
| Diámetro (mm) | 125 |
| Ancho de banda (mm) | 35 |
| Diámetro agujero (mm) | 12 |
| Radio de giro (mm) | 88 |
| Altura total (mm) | 155 |
| Capacidad de carga (kg) | 120 |
| Peso Unitario de la rueda (kg) | 0.601 |
| Volumen (cm ³) | 1399 |

CAD



Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte



Fabricada con chapa de acero inoxidable (AISI 304) hasta 2,5 m/m de espesor. Todos los componentes son de acero inoxidable. Fabricadas según normas europeas EN 12530

Productos Similares



2-3088

Aro



Rueda de poliamix blanco
Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Facilidad de desplazamiento | Muy bueno |
| Ruido durante la marcha | Satisfactorio |
| Protección del suelo | Satisfactorio |