

## SERIE BHA-UT 2-4764

EAN 8422202247649



Ruedas de poliamix blanco. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en carros de transporte alimentación, cocina, cantina, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, supermercados, carros de limpieza, camas.



UT: Indeflexible y resistente. Fácil arranque y deslizamiento.

### Datos técnicos

Tipo Soporte	<b>Giratorio</b>
Tipo Fijación	<b>Platina</b>
Tipo Freno	<b>Sin Freno</b>
Material	<b>Poliamix</b>
Temperatura Mínima (°C)	<b>-20</b>
Temperatura Máxima (°C)	<b>60</b>
Dureza del bandaje	<b>65° SHORE D</b>
Cojinete	<b>Liso</b>
Diámetro (mm)	<b>100</b>
Ancho de banda (mm)	<b>34</b>
Medidas de la placa (mm)	<b>80x70</b>
Distancia entre agujeros (mm)	<b>60x50</b>
Diámetro agujero (mm)	<b>8</b>
Radio de giro (mm)	<b>87</b>
Altura total (mm)	<b>132</b>
Capacidad de carga (kg)	<b>90</b>

## Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

## Aro



Rueda de poliamix blanco

Rango de temperatura:  $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento Muy bueno



Ruido durante la marcha Satisfactorio



Protección del suelo Satisfactorio



## Productos Similares



2-4765