

SERIE BHA-UT 2-4797

EAN 8422202247977



Ruedas de poliamix blanco. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en carros de transporte alimentación, cocina, cantina, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, supermercados, carros de limpieza, camas.


UT: Indeformable y resistente. Fácil arranque y deslizamiento.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Poliamix
Temperatura Mínima (°C)	-20
Temperatura Máxima (°C)	60
Dureza del bandaje	65° SHORE D
Cojinete	Rodillos
Diámetro (mm)	100
Ancho de banda (mm)	34
Medidas de la placa (mm)	80x70
Distancia entre agujeros (mm)	60x50
Diámetro agujero (mm)	8
Radio de giro (mm)	87
Altura total (mm)	132
Capacidad de carga (kg)	90

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



2-4796

Aro



Rueda de poliamix blanco

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento

Muy bueno

Ruido durante la marcha

Satisfactorio

Protección del suelo

Satisfactorio