

SERIE BHA-UT 2-4807

EAN 8422202248073



Ruedas de poliamix blanco. Especialmente indicadas para soportar cargas hasta 100 Kg.

Es utilizada en carros de transporte alimentación, cocina, cantina, comedor, restaurantes, factorías de alimentación, supermercados, carros de limpieza, camas.


UT: Indeformable y resistente. Fácil arranque y deslizamiento.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Agujero pasante
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Material	Poliamix
Temperatura Mínima (°C)	-20
Temperatura Máxima (°C)	60
Dureza del bandaje	65° SHORE D
Cojinete	Rodillos
Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	35
Diámetro agujero (mm)	12
Radio de giro (mm)	105
Altura total (mm)	160
Capacidad de carga (kg)	100

Soporte

Image not found or type unknown



Fabricada con chapa de acero hasta 2 m/m de espesor. Soporte con doble rodamiento a bolas de gran tamaño. Acabado cincado brillante. Fabricadas según normas europeas EN 12530.

Productos Similares



2-4804



2-4806



2-4805

Aro



Rueda de poliamix blanco

Rango de temperatura: -20° ÷ +60°

Facilidad de desplazamiento

Muy bueno

Ruido durante la marcha

Satisfactorio

Protección del suelo

Satisfactorio