

FICHA DE PRODUCTO

COD. 33-72/4

REF. BTG3 125 PGL3



| Datos técnicos | | |
|---------------------------|--|----------------|
| Diametro de rueda | | 125 mm |
| Ancho de banda | | 28 mm |
| Diámetro cabeza giratoria | | 58 mm |
| Tornillo de sujeción | | M12 |
| Altura total | | 156 mm |
| Radio de Giro | | 99 mm |
| Tipo de eje | | = |
| Capacidad de carga | | 80 Kg |
| Temperatura de trabajo | | -20 a 60 °C |
| Peso | | 0,61 Kg |
| Velocidad máxima | | 4 Km/h |
| Dureza de la banda | | 75 ±4° SHORE A |

| Propiedades de la rueda | | | | |
|-------------------------|-----------------------|--|--|--|
| | Dureza: | | | |
| | Ruido: | | | |
| | Protección suelo: | | | |
| | Resistencia rodadura: | | | |

| Dimensiones adicionales del soporte | | |
|-------------------------------------|--------|--|
| | 2,0 mm | |
| | | |

Modelo rueda: **PG**

PARTICULARIDADES:

Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de plástico.

Goma de calidad superior a sus equivalentes en termo-caucho (PC).

OPCIONAL (*):

Bandaje de color negro para cantidades. Consultar.

APLICACIONES:

Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis. No dejan huella en los pavimentos.

Ruedan en silencio y absorben golpes y vibraciones.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

No aconsejables en suelos muy abrasivos.

ACABADOS:*

Núcleo color negro, excepto rueda **040 PGL2***, cuyo núcleo es de color blanco.

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **BTG3**

SOPORTES MODELO BT3:

Soportes de acero (estampado).

Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.

Horquilla provista de tornillo y tuerca (8.8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.

Casquillo: ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.

Acabados: zincado brillante.

SOPORTES GIRATORIOS BTG3:

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

SOPORTES FIJOS BTF3:

Horquilla de estampado de 2 mm de espesor.