

FICHA DE PRODUCTO

COD. 33-82/5

REF. BPG3 125 PGB3




Datos técnicos		
Diametro de rueda		125 mm
Ancho de banda		28 mm
Tamaño pletina		76x70 mm
Distancia entre agujeros		60x50 mm
Tornillo de sujeción		M8
Altura total		156 mm
Radio de Giro		99 mm
Tipo de eje		
Capacidad de carga		80 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,52 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		75 ±4° SHORE A

Propiedades de la rueda

	Dureza:	<table><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>Orange</td><td>Orange</td><td>White</td><td>White</td><td>White</td></tr></table>	-	-	-	-	+	Orange	Orange	White	White	White
-	-	-	-	+								
Orange	Orange	White	White	White								
	Ruido:	<table><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>Orange</td><td>Orange</td><td>White</td><td>White</td><td>White</td></tr></table>	-	-	-	-	+	Orange	Orange	White	White	White
-	-	-	-	+								
Orange	Orange	White	White	White								
	Protección suelo:	<table><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>Orange</td><td>Orange</td><td>Orange</td><td>Orange</td><td>White</td></tr></table>	-	-	-	-	+	Orange	Orange	Orange	Orange	White
-	-	-	-	+								
Orange	Orange	Orange	Orange	White								
	Resistencia rodadura:	<table><tr><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>+</td></tr><tr><td>Orange</td><td>Orange</td><td>Orange</td><td>White</td><td>White</td></tr></table>	-	-	-	-	+	Orange	Orange	Orange	White	White
-	-	-	-	+								
Orange	Orange	Orange	White	White								

Dimensiones adicionales del soporte



Modelo rueda: PGB

PARTICULARIDADES:

Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado entre discos met licos zincados y remachados.

Estas ruedas (más antiguas) est n siendo sustituidas por sus equivalentes con núcleo de plástico (PG), más económicas, y con las mismas prestaciones.

APLICACIONES:

Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y medianas y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.

PROPIEDADES:

Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

Los discos zincados son menos apropiados en medios húmedos u oxidantes que los núcleos de Plástico.

No aconsejables en suelos muy abrasivos.

La goma color negro deja huella en pavimentos mojados.

ACABADOS:

Goma antiest tica A (conductividad eléctrica R ≤ 10⁴ Ω).

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: BPG3

SOPORTES MODELO BP:

Soportes de acero (estampado).

Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.

Horquilla provista de tornillo y tuerca (8.8): DIN-933 M6x40 en ø60, 63 y 80mm y M8x45 en ø100 y 125mm.

Casquillo: ø10x6,4x28 en ø60, 63 y 80mm y ø12x8,25x33 en ø100 y 125mm.

Acabados: zincado brillante.

SOPORTES GIRATORIOS BPG:

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Robusto pivote central (remachado) de acero ø12mm.

SOPORTES FIJOS BTF3:

Horquilla de estampado de 2 mm de espesor.