

FICHA DE PRODUCTO

COD. 33-962-FD

REF. STG3 100 PSB3-FD



Datos técnicos		
Diametro de rueda		100 mm
Ancho de banda		32 mm
Diámetro cabeza giratoria		62 mm
Tornillo de sujeción		M12
Altura total		135 mm
Radio de Giro con Rotante		132
Tipo de eje		
Capacidad de carga		90 Kg
Temperatura de trabajo		
Peso		0,81 Kg
Velocidad máxima		Km/h

Modelo rueda: PSB3

PARTICULARIDADES:

Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.
Estas ruedas se montan (en mangueta) sobre ejes de acero.
Incluyen "arandela elástica" de retención de la rueda sobre el eje y "tapacubo" de plástico color negro.
Económicas y ligeras de peso.

OPCIONAL:

Colores personalizados del tapacubo o del núcleo de la rueda para cantidades.

APLICACIONES:

Aplicaciones en jardinería, máquinas cortacésped, carritos ligeros, expositores, etc.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

Propiedades de la rueda

	Dureza:	
	Ruido:	
	Protección suelo:	
	Resistencia rodadura:	

Dimensiones adicionales del soporte



Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: STG3-FD

SG: SOPORTES MODELO S - GIRATORIOS G:

Sujeción de los soportes en dos versiones:

- Por tornillo (STG): M12

- Por pletina (SPG): de 3mm. de espesor.

Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

Robusto pivote central de acero $\varnothing 12$ mm. (remachado) en soportes SPG.

FRENO SIMPLE FS:

Bloqueo simultáneo del giro de la rueda y del soporte:

Disponibles en todos los rotantes giratorios: añadir FD: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.