

FICHA DE PRODUCTO










COD. 33-972-FD

REF. SPG3 100 PSB3-FD

 **GAYNER**[®]



Datos técnicos

Diametro de rueda		100 mm
Ancho de banda		30 mm
Altura total		135 mm
Radio de Giro con Rotante		132
Tipo de eje		==
Capacidad de carga		80 Kg
Temperatura de trabajo		
Peso		0,81 Kg
Velocidad máxima		Km/h

Propiedades de la rueda

	Dureza:	<table><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Orange</td><td>Orange</td><td>White</td><td>White</td><td>White</td></tr></table>	-				+	Orange	Orange	White	White	White
-				+								
Orange	Orange	White	White	White								
	Ruido:	<table><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Orange</td><td>Orange</td><td>White</td><td>White</td><td>White</td></tr></table>	-				+	Orange	Orange	White	White	White
-				+								
Orange	Orange	White	White	White								
	Protección suelo:	<table><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Orange</td><td>Orange</td><td>Orange</td><td>Orange</td><td>White</td></tr></table>	-				+	Orange	Orange	Orange	Orange	White
-				+								
Orange	Orange	Orange	Orange	White								
	Resistencia rodadura:	<table><tr><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Orange</td><td>Orange</td><td>Orange</td><td>White</td><td>White</td></tr></table>	-				+	Orange	Orange	Orange	White	White
-				+								
Orange	Orange	Orange	White	White								

Modelo rueda: PSB3

PARTICULARIDADES:

Banda de termo-caucho blando inyectada sobre núcleo de plástico.

Estas ruedas se montan (en mangueta) sobre ejes de acero.

Incluyen "arandela elástica" de retención de la rueda sobre el eje y "tapacubo" de plástico color negro.

Económicas y ligeras de peso.

OPCIONAL:

Colores personalizados del tapacubo o del núcleo de la rueda para cantidades.

APLICACIONES:

Aplicaciones en jardinería, máquinas cortacésped, carritos ligeros, expositores, etc.

PRECAUCIONES:

Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte:

SG: SOPORTES MODELO S - GIRATORIOS G:

Sujeción de los soportes en dos versiones:

- Por tornillo (STG): M12

- Por pletina (SPG): de 3mm. de espesor.

Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.

Robusto pivote central de acero ø12 mm. (remachado) en soportes SPG.

FRENO SIMPLE FS:

Bloqueo simultáneo del giro de la rueda y del soporte:

Disponibles en todos los rotantes giratorios: añadir FD: a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.