FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-098/3

REF. MPG4 200 EGR4

Datos técnicos	
Diametro de rueda	200 mm
Ancho de banda	48 mm
Tamaño pletina	137x103 mm
Distancia entre agujeros	105x80 mm
Tornillo de sujeción	M10
Altura total	240 mm
Radio de Giro	155 mm
Tipo de eje	
Capacidad de carga	200 Kg
Temperatura de trabajo	-20 a 60 ºC
Peso	3,07 Kg
Velocidad máxima	4 Km/h
Dureza de la banda	82 ±3º SHORE A

Propiedades de la rueda

	-				+
Dureza:	■	■	■	□	□
Ruido:	■	■	■	□	□
Protección suelo:	■	■	■	■	□
Resistencia rodadura:	■	■	■	□	□

Dimensiones adicionales del soporte

3,0 mm	3,0 mm	61 mm	M12

Modelo rueda: **EG**

PARTICULARIDADES:
Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado entre discos met licos zincados y remachados.
Estas ruedas (más antiguas) est n siendo sustituidas por sus equivalentes con núcleo de plástico (PG), más económicas, y con las mismas prestaciones.
APLICACIONES:
Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y medianas y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.
PROPIEDADES:
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.
PRECAUCIONES:
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.
Los discos zincados son menos apropiados en medios húmedos u oxidantes que los núcleos de Plástico.
No aconsejables en suelos muy abrasivos.
La goma color negro deja huella en pavimentos mojados.

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **MPG4**

SOPORTES MODELO MP:
Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ›80 a 125mm., M-12x80 en ›150 a 200mm. y M-14x120 en ›260 mm.
Casquillo: ›12x8,2x46 en ›80 a 125mm., ›20x12,2x61 en ›150 a 200 mm. y ›20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje (para cojinete a bolas).
Acabados: zincado brillante.
SOPORTES GIRATORIOS MPG4:
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero.
SOPORTES FIJOS MPF4:
Soportes de acero (estampado).