

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-099/0

REF. MPF4 200 PNR3



Datos técnicos		
Diametro de rueda		200 mm
Ancho de banda		50 mm
Tamaño pletina		137x103 mm
Distancia entre agujeros		105x80 mm
Tornillo de sujeción		M10
Altura total		240 mm
Radio de Giro		155 mm
Tipo de eje		
Capacidad de carga		75 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso		1,38 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		60 ±5° SHORE A

## Propiedades de la rueda

	Dureza:	
	Ruido:	
	Protección suelo:	
	Resistencia rodadura:	

## Dimensiones adicionales del soporte

3,0 mm	3,0 mm	61 mm	M12

Modelo rueda: **PN**

### PARTICULARIDADES:

Neumático constituido por carcasa y cubierta (montado a presión) sobre un núcleo de plástico.

Banda de rodadura blanda (60 ±5° Shore A) y desplazamiento silencioso.

Máxima absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los pavimentos y el equipo.

### PRECAUCIONES:

Resistencia química.

### ACABADOS:

Perfil de acabado de la superficie de rodadura: V20 y V76.

### APLICACIONES:

Especialmente indicadas para suelos blandos e irregulares, para el transporte de mercancía delicada y mantenimiento en general.

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **MPF4**

### SOPORTES MODELO MP:

Sop