

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-102/06-FD

REF. MIPG4 080 PGL4-FD



Datos técnicos		
Diametro de rueda		80 mm
Ancho de banda		37 mm
Tamaño pletina		105x85 mm
Distancia entre agujeros		80x60 mm
Tornillo de sujeción		M8
Altura total		108 mm
Radio de Giro con Rotante		123
Tipo de eje		=
Capacidad de carga		60 Kg
Temperatura de trabajo		-20 a 60 °C
Peso		0,70 Kg
Velocidad máxima		4 Km/h
Dureza de la banda		82 ±3° SHORE A

Propiedades de la rueda					
	Dureza:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ruido:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Protección suelo:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resistencia rodadura:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dimensiones adicionales del soporte			
	2,5 mm		2,5 mm
	46 mm		M8

Modelo rueda: **PG**

**PARTICULARIDADES:**  
Bandaje de goma blanda con perfil rectangular montado (a presión) sobre núcleo de polipropileno-copolímero.  
Son más económicas que sus equivalentes con discos metálicos (EG) y su función es la misma.

**ACABADOS:**  
Núcleo color negro, excepto **rueda 390 PGL5\***, cuyo núcleo es de color rojo.

**APLICACIONES:**  
Supermercados, hogar, hospitales, hostelería, oficinas, etc.

**OPCIONAL:**  
Bandaje de goma color gris (para cantidades) en los siguientes modelos: 080 PGL4 - 100 PGL4 - 125 PGL4 - 160 PGL5 - 200 PGL4.

**APLICACIONES:**  
Industriales en general, en el traslado manual de cargas ligeras y en los casos en que se requiera un desplazamiento silencioso, absorción de golpes y vibraciones, máxima protección de los suelos y del equipo.  
Particularmente recomendadas en ambientes húmedos u oxidantes.

**PROPIEDADES:**  
Son resistentes al agua, soluciones ácidas diluidas y álcalis.

**PRECAUCIONES:**  
Resisten mal los disolventes orgánicos, gasolina, aceites minerales, grasas y detergentes concentrados.  
No aconsejables en suelos muy abrasivos.  
La goma color negro deja huella en pavimentos mojados.

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo soporte: **MiPG4-FD**

**SOPORTES MODELO MIP:**  
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al níquel-cromo 18/8.  
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.  
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en >80 a 125 mm y M12x80 mm en >150 a 200 mm.  
Casquillo inox. AISI 304: >12x8,2x46 en >80 a 125 mm y >20x12,2x60 en >150 a 200 mm.  
Acabados: Pulido brillante.

**SOPORTES GIRATORIOS MIPG4:**  
Doble hilera de bolas (de acero inoxidable AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.  
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.

**SOPORTES FIJOS MIPF4:**  
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al níquel-cromo 18/8.