

LLAVES COMBINADAS MAXI

Las llaves combinadas Maxi de EGA Master están diseñadas para el apriete y desapriete de tuercas y tornillos de grandes dimensiones.

hasta 125 mm/ 5"




1. Llave multiusos diseñada para tornillos y tuercas de gran tamaño.

2. Acabado fosfatado que se utiliza como tratamiento antifricción y para prevenir la corrosión de la herramienta.




LLAVES COMBINADAS MAXI MM



COD	AF	L mm	A	B	C	D	Kg.		
55300	70mm	650	75	145	115	24	4,2	1	-
55301	75mm								
55302	80mm	700	85	160	120	26	5,4		
55303	85mm								
55304	90mm	750	95	180	140	27	7,1		
55305	95mm								
55306	100mm	800	105	195	150	28	8,4		
55307	105mm								
55308	110mm	850	115	210	165	28	9,8		
55309	115mm								
55310	120mm	900	125	230	180	28	12,1		
55311	125mm								

LLAVES COMBINADAS MAXI PULGADAS



COD	AF	L mm	A	B	C	D	Kg.		
55322	2.3/4"	650	75	145	115	24	4,2	1	-
55312	3"								
55313	3.1/4"	700	85	160	120	26	5,3		
55314	3.1/2"								
55315	3.3/4"	800	105	195	150	27	7,2		
55316	4"								
55317	4.1/4"	850	115	210	165	28	9,8		
55318	4.1/2"								
55319	4.3/4"	900	125	230	180	12,1			
55320	5"								

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial
DUREZA GENERAL	34- 40 HRc
ACABADO	Fosfatada