

FICHA DE PRODUCTO

COD. 75-451/5

REF. TGE/S 1,5 DPP



Datos Técnicos

Tipo	Eléctrica
Carga Máx. (Kg)	1500
Elevación mínima (mm)	82
Elevación Máxima (mm)	105
Ruedas timón	Poliuretano
Rodillos	Poliuretano
Peso (Kg)	130,00



Particularidades:

Detalles

Estructura dura y núcleo de iones de litio.

Sencilla y resistente, con batería de iones de litio plug&play.

Esto proporciona un rendimiento robusto al transportar mercancías en centros logísticos, adaptándose a las diversas necesidades de los turnos de trabajo.

Cabezal de timón mejorado para mayor ergonomía.

Presenta un nuevo cabezal de timón que permite al usuario manejar la carretilla con mayor facilidad utilizando la palma de la mano en lugar de controlar el mando con los pulgares. Esto ayuda a minimizar la fuerza de pellizco ejercida sobre el mando de control durante las operaciones, reduciendo así el estrés físico excesivo y la tensión en las manos.

Tapa abatible para garantizar la seguridad de la batería.

Su diseño con tapa abatible protege la batería de la entrada de agua, asegurando así el funcionamiento seguro del equipo.

Recambios:



975-60/310
Rueda Timón Ø200x50mm
AC - Aluminio Caucho



975-60/310NY
Rueda Timón Ø200x50mm
NY - Nylon



975-60/310PU
PU: 975-60/310PU



975-60/227
Rodillo Pala Ø82x70mm
PU - Hierro-Poliuretano



975-60/227HE
Rodillo Pala Ø82x70mm
HE - Hierro-Elasthane



975-60/227NY
Rodillo Pala Ø82x70mm
NY - Nylon

