

# FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-084/234-FD

REF. MTG4 125 PCAB4-FD



Datos técnicos		
Diametro de rueda		125 mm
Ancho de banda		32 mm
Distancia entre agujeros		72 mm
Altura total		155 mm
Radio de Giro con Rotante		123
Tipo de eje		
Capacidad de carga		100 Kg
Temperatura de trabajo		-30 a 60 °C
Peso		1,20 Kg
Velocidad máxima		Km/h

## Modelo rueda:

PARTICULARIDADES:  
Banda de caucho termoplástico en gris oscuro fabricado con materiales electroconductores (conductividad eléctrica  $R \leq 10^8 \Omega$ ).  
Dureza de la banda de caucho de  $(93 \pm 3 \text{ Shore A})$ .  
Núcleo de polímero fabricado con materiales electroconductores.  
ACABADOS:  
Ruedas cojinete a bolas (PCAB) incorporan antihilos de plástico.

Propiedades de la rueda				
	Dureza:			
	Ruido:			
	Protección suelo:			
	Resistencia rodadura:			

Dimensiones adicionales del soporte			
M12	2,5 mm	46 mm	M8

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

## Modelo soporte: MTG4-FD

**SOPORTES MODELO MT4:**  
Soportes de acero (estampado).  
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.  
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en  $\varnothing 80$  a 125mm., M-12x80 en  $\varnothing 150$  a 200mm. y M-14x120 en  $\varnothing 260$  mm.  
Casquillo:  $\varnothing 12 \times 8,2 \times 46$  en  $\varnothing 80$  a 125mm.,  $\varnothing 20 \times 12,2 \times 61$  en  $\varnothing 150$  a 200 mm. y  $\varnothing 20 \times 14,2 \times 96$  en 260 mm.  
Acabados: zincado brillante.  
**SOPORTES GIRATORIOS MTG4:**  
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes.