




FICHA DE PRODUCTO

COD. 34-094/702

REF. MPG4 125 NPB4



Datos Técnicos

Diametro de rueda		125 mm
Ancho de Banda		35 mm
Radio de Giro		102 mm
Altura del Rotante		155 mm
Tipo de Eje	 	
Capacidad de Carga		200 Kg
Temperatua de Trabajo		-30 a 80 °C
Peso		0,50 Kg
Velocidad Máxima		4 Km/h
Dureza de la Banda		96 ±2° SHORE A
Tamaño Pletina		105x85 mm
Distancia entre agujeros		80x60 mm
Tornillo Sujecion		M8
Espesor Pletina		2,5 mm
Espesor Horquilla		2,5 mm
Ancho Horquilla		46 mm

Ruedas fabricadas según normas europeas **EN12530/12532**.

Modelo Rueda: **MP4**

SOPORTES MODELO MP

Soportes de acero (estampado).

Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.

Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.

Pasadores de montaje (para cojinete a bolas).

Acabados: zincado brillante.

SOPORTES GIRATORIOS MPG4

Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.

Robusto pivote central (remachado) de acero.

SOPORTES FIJOS MPF4

Soportes de acero (estampado).