



### INFORMACIÓN TÉCNICA - TECHNICAL INFORMATION

| Designación - Designation |                       |                                    |        |         | Norma de aplicación<br><i>Application standard</i> | DIMENSIONES - DIMENSIONS                  |                                              |                             | Peso aprox.<br><i>Weight aprox.</i><br>(g) |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| COD.                      |                       | Tubo de Acero<br><i>Steel tube</i> |        |         |                                                    | Diámetro interior<br><i>Bore diameter</i> | Diámetro exterior<br><i>Outside diameter</i> | Espesor<br><i>Thickness</i> |                                            |
| EPDM                      | NBR                   | DN                                 | NPS    | Ød (mm) |                                                    | ØDi (mm)                                  | ØDe (mm)                                     | S (mm)                      |                                            |
| 7710302 <sup>1)</sup>     | 7710402 <sup>1)</sup> |                                    | 1/2"   | 12,7    | 3-A / ASME BPE                                     | 9,9                                       | 21,8                                         | 5,2                         | 1                                          |
| 7710320 <sup>2)</sup>     | 7710424 <sup>2)</sup> | 10                                 |        | 12,0    | EHEDG / DIN 32676                                  | 10,2                                      | 34,0                                         | 5,5                         | 3                                          |
| 7710322 <sup>2)</sup>     | 7710426 <sup>2)</sup> | 15                                 |        | 18,0    | EHEDG / DIN 32676                                  | 16,2                                      | 34,0                                         | 5,5                         | 3                                          |
| 7710304 <sup>1)</sup>     | 7710404 <sup>1)</sup> |                                    | 3/4"   | 19,05   | 3-A / ASME BPE                                     | 16,2                                      | 21,8                                         | 5,2                         | 1                                          |
| 7710324 <sup>2)</sup>     | 7710428 <sup>2)</sup> | 20                                 |        | 22,0    | EHEDG / DIN 32676                                  | 20,2                                      | 34,0                                         | 5,5                         | 2                                          |
| 7710306 <sup>1)</sup>     | 7710406 <sup>1)</sup> |                                    | 1"     | 25,4    | 3-A / ASME BPE                                     | 22,8                                      | 50,5                                         | 5,5                         | 5                                          |
| 7710326 <sup>2)</sup>     | 7710430 <sup>2)</sup> | 25                                 |        | 28,0    | EHEDG / DIN 32676                                  | 26,2                                      | 50,5                                         | 5,5                         | 5                                          |
| 7710328 <sup>2)</sup>     | 7710432 <sup>2)</sup> | 32                                 |        | 34,0    | EHEDG / DIN 32676                                  | 32,2                                      | 50,5                                         | 5,5                         | 5                                          |
| 7710308 <sup>1)</sup>     | 7710408 <sup>1)</sup> |                                    | 1 1/2" | 38,1    | 3-A / ASME BPE                                     | 35,8                                      | 50,5                                         | 5,5                         | 5                                          |
| 7710330 <sup>2)</sup>     | 7710434 <sup>2)</sup> | 40                                 |        | 40,0    | EHEDG / DIN 32676                                  | 38,2                                      | 50,5                                         | 5,5                         | 4                                          |
| 7710310 <sup>1)</sup>     | 7710410 <sup>1)</sup> |                                    | 2"     | 50,8    | 3-A / ASME BPE                                     | 48,8                                      | 64,0                                         | 5,5                         | 6                                          |
| 7710332 <sup>2)</sup>     | 7710436 <sup>2)</sup> | 50                                 |        | 52,0    | EHEDG / DIN 32676                                  | 50,2                                      | 64,0                                         | 5,5                         | 6                                          |
| 7710312 <sup>1)</sup>     | 7710412 <sup>1)</sup> |                                    | 2 1/2" | 63,5    | 3-A / ASME BPE                                     | 60,5                                      | 77,5                                         | 5,5                         | 8                                          |
| 7710334 <sup>2)</sup>     | 7710438 <sup>2)</sup> | 65                                 |        | 70,0    | EHEDG / DIN 32676                                  | 66,2                                      | 91,0                                         | 5,5                         | 12                                         |
| 7710314 <sup>1)</sup>     | 7710414 <sup>1)</sup> |                                    | 3"     | 76,2    | 3-A / ASME BPE                                     | 73,1                                      | 91,0                                         | 5,5                         | 12                                         |
| 7710336 <sup>2)</sup>     | 7710440 <sup>2)</sup> | 80                                 |        | 85,0    | EHEDG / DIN 32676                                  | 81,2                                      | 106,0                                        | 5,5                         | 14                                         |
| 7710316 <sup>1)</sup>     | 7710416 <sup>1)</sup> |                                    | 4"     | 101,6   | 3-A / ASME BPE                                     | 97,8                                      | 119,0                                        | 5,5                         | 13                                         |
| 7710338 <sup>2)</sup>     | 7710442 <sup>2)</sup> | 100                                |        | 104,0   | EHEDG / DIN 32676                                  | 100,2                                     | 119,0                                        | 5,5                         | 13                                         |

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

- Fabricada en EPDM o NBR.

Observaciones:

<sup>1)</sup> Applicable con accesorios según ASME BPE y BS 4825-3.

<sup>2)</sup> Applicable con accesorios según DIN 32676 y ISO 2852.

Observaciones:

Dada la complejidad, variedad y gran cantidad de especificaciones particulares de cada instalación, en conjunción con la existencia de diversos factores que pueden afectar a las condiciones de trabajo y naturaleza del producto, es responsabilidad del usuario final realizar los ensayos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del producto en cada aplicación concreta.

La instalación del producto deberá realizarse y mantenerse siguiendo códigos de buena práctica y/o estándares existentes.

### BASIC FEATURES

- Made of EPDM or NBR.

Remarks:

<sup>1)</sup> Applicable with fittings according to ASME BPE and BS 4825-3.

<sup>2)</sup> Applicable with fittings according to DIN 32676 and ISO 2852.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.