

DESTORNILLADORES INOX



EGA Master ha desarrollado una nueva gama de herramientas de acero inoxidable para proporcionar soluciones en materia de seguridad y aplicaciones de tecnología avanzada.

El acero inoxidable 420 contribuye a evitar contaminaciones y la oxidación y asegura el cumplimiento de requisitos de sala blanca.



¡Modelos totalmente en acero inoxidable y/o con mango bimaterial!

1. Dos modelos disponibles: uno totalmente en acero inoxidable, y otro con mango ergonómico y antideslizante.

2. Los modelos con mango bimaterial disponen de agujero para colgar.

3. Evitan la contaminación en otros materiales y la tendencia a la oxidación en ambientes corrosivos.

4. Tipo, medida y material marcada en la varilla.

ELECTRICISTA

COD.	MAT.	 mm	 mm	 mm	 g
38150	SS 420	3	80		40
38990		3,5		75	80
38151		4	100		60
38152		5		90	90
38991		5,5		110	220
38153		6	150		130
38154		8			170
38155			200		200
38666		10	300	120	220
38156		12	200		260
38157		14	250		320



COD.	MAT.				
38017	SS 420	3	80		40
39010		3,5		75	30
38018		4	100		60
38019		5		90	90
39011		5,5		110	50
38020		6	130		
38021		8	150		170
38022		10	200		200
38023			300	120	220
38024		12	200		260
38025		14	250		320



PHILLIPS®*

COD.	MAT.				
38158	SS 420	PH0	60	75	30
38159		PH1	80	90	80
38160		PH2	100	110	120
38161		PH3	150	120	190
38162		PH4	200		270



COD.	MAT.				
38026	SS 420	PH0	60	75	30
38027		PH1	80	90	80
38028		PH2	100	110	120
38029		PH3	150	120	190
38030		PH4	200	75	270



POZIDRIV®**

COD.	MAT.				
38163	SS 420	PZ0	60	75	40
38164		PZ1	80	90	80
38165		PZ2	100	110	120
38166		PZ3	150	120	190
38167		PZ4	200		270



COD.	MAT.				
38031	SS 420	PZ0	60	75	40
38032		PZ1	80	90	80
38033		PZ2	100	110	120
38034		PZ3	150	120	190
38035		PZ4	200		270



DE VASO HEXAGONAL

COD.	MAT.				
39000	SS 420	6	90	90	80
39001		7			
39002		8	100		90
39003		9		110	100
38196		10			130
39004		11	110		150
39005		12		120	170
39006		13			180
39007		14	120		



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero inoxidable 420
DUREZA	38-48 HRC
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	≥ 635 N/mm ²

- *Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company)
- **Para tornillos POZIDRIV® (Marca registrada por European Ind. Serv. Ltd.)