

LLAVES COMBINADAS



La llave combinada de acero inoxidable EGA Master es una herramienta esencial en el ámbito industrial, especialmente en aplicaciones donde se requiere resistencia a la corrosión y durabilidad.

INOX



¡Fácil uso!

1. Diseñadas para el apriete de tuercas y tornillos en aplicaciones críticas y entornos exigentes como laboratorios, industria alimentaria, biotecnológica, medicinal, salas blancas, entornos subacuáticos...etc.

2. Evitan la contaminación en otros materiales y la tendencia a la oxidación en ambientes corrosivos.



■ MM

COD.	AF mm	L (mm)	g
38090	6		10
38091	7	115	20
38092	8		
38093	9	140	30
38094	10		40
38095	11	160	50
38096	12		60
38097	13	180	70
38098	14		80
38099	15	200	90
38100	16		110
38101	17	225	120
38102	18		140
38103	19	250	170
38104	20		180
38105	21	270	200
38106	22		220
38107	23	290	260
38108	24		300
38109	25	320	310
38110	26		340
38111	27	350	380
38112	28		390
38113	29	360	430
38114	30		550
38115	32		690
38195	36		



■ INCH

COD.		L (mm)	
38116	1/4	115	17
38117	5/16		
38118	11/32	140	
38119	3/8		38
38121	13/32		
38120	7/16	160	
38122	1/2	180	48
38123	9/16		70
38124	5/8	200	120
38125	11/16		
38126	3/4	225	150
38127	13/16		
38128	25/32	250	210
38129	7/8		
38130	15/16	270	
38131	31/32		260
38132	1	290	
38133	1.1/16		320
38134	1.1/8	320	400
38135	1.3/16		
38136	1.1/4	350	525
38168	1.3/8	360	710
38169	1.1/2	380	990



■ SET

■ MM

COD.	PCS.		
38216	8	90081	400
PCS.	Composición	Descripción	
8	38092, 38093, 38094, 38095, 38096, 38097, 38098, 38099	Llave combinada INOX	
		8-9-10-11-12-13-14-15	



■ INCH

COD.	PCS.		
38217	8	90081	380
PCS.	Composición	Descripción	
8	38117, 38118, 38119, 38120, 38121, 38122, 38123, 38124	Llave combinada INOX	
		5/16"-11/32"-3/8"-13/32"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"	



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero Inoxidable 420
DUREZA	38-48 HRc
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	≥ 635 N/mm ²