

# LLAVES FIJAS DE GOLPE CURVAS



Las llaves fijas de golpe curvas de EGA Master están diseñadas para **apretar o aflojar grandes tornillos y tuercas con ayuda de maza o martillo** en la industria pesada, construcción naval, mantenimiento de plantas industriales...etc.





**¡Desde 19 hasta 80mm  
y desde 3/4" a 3"!**

**1.** Para apretar o aflojar grandes tornillos y tuercas en la **industria pesada, construcción naval y mantenimiento de plantas industriales.**

**2.** Adecuadas para uso con mazas o martillo.



**3.** Su diseño le permite aflojar tornillos o tuercas en **lugares de difícil acceso.**

## LLAVE FIJAS DE GOLPE CURVAS MM



| COD.  | AF mm | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | g    |  |
|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| 58396 | 19    | 140    | 19     | 10     | 7      | 40,5   | 140  |  |
| 58397 | 20    |        |        |        |        |        |      |  |
| 58398 | 21    |        | 22     | 11     | 7,5    | 46     | 175  |  |
| 58399 | 22    |        |        |        |        |        |      |  |
| 58400 | 23    | 150    |        |        |        |        |      |  |
| 58401 | 24    |        | 24     | 12     | 8      | 50     | 200  |  |
| 58402 | 25    |        |        |        |        |        |      |  |
| 58403 | 26    |        |        |        |        |        |      |  |
| 58404 | 27    | 175    | 27     | 15     | 9      | 57     | 400  |  |
| 58405 | 28    | 190    |        |        |        |        |      |  |
| 58406 | 29    |        | 30     | 16     | 10     | 66     |      |  |
| 58407 | 30    |        |        |        |        |        |      |  |
| 58408 | 32    |        | 32     |        |        |        | 750  |  |
| 58409 | 34    | 210    | 36     | 17     | 11,5   | 75     |      |  |
| 58410 | 36    |        |        |        |        |        |      |  |
| 58411 | 38    |        |        |        |        |        |      |  |
| 58412 | 40    |        |        |        |        |        |      |  |
| 58413 | 41    | 230    | 41     | 18,5   | 12     | 87     | 1130 |  |
| 58414 | 42    |        |        |        |        |        |      |  |
| 58415 | 46    | 250    | 46     | 20     | 13     | 98     | 1250 |  |
| 58416 | 50    | 275    | 50     | 20,5   | 13,5   | 108    | 1700 |  |
| 58417 | 55    | 305    | 55     | 23     | 14     | 117    | 2300 |  |
| 58418 | 60    | 315    | 60     | 23,5   | 15     | 128    | 2800 |  |
| 58419 | 65    | 335    | 65     | 27,5   | 16     | 140    | 3600 |  |
| 58420 | 70    | 370    | 70     | 28,5   | 17     | 155    | 4400 |  |
| 58421 | 75    | 375    | 75     | 29     | 18     | 160    | 4700 |  |
| 58422 | 80    | 400    | 80     | 32     | 19     | 175    | 6100 |  |

## LLAVE FIJAS DE GOLPE CURVAS INCH.



| COD.  | AF $\frac{\text{inch}}{\text{mm}}$ | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | g    |   |
|-------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|---|
| 58430 | 3/4                                | 140    | 19     | 10     | 7      | 40,5   | 140  |   |
| 58431 | 7/8                                | 150    | 22     | 11     | 7,5    | 46     | 170  |   |
| 58432 | 15/16                              |        | 24     | 12     | 8      | 50     | 200  |   |
| 58433 | 1                                  | 175    | 27     | 15     | 9      | 57     | 500  |   |
| 58434 | 1.1/8                              | 190    | 30     | 16     | 10     | 66     | 550  |   |
| 58435 | 1.1/4                              |        | 32     |        |        |        |      |   |
| 58436 | 1.3/8                              | 210    | 36     | 17     | 11,5   | 75     | 800  |   |
| 58437 | 1.1/2                              | 230    | 38     | 18,5   | 12     | 87     |      | 1 |
| 58438 | 1.5/8                              |        | 41     |        |        |        | 1250 |   |
| 58439 | 1.3/4                              | 250    | 46     | 20     | 13     | 98     |      |   |
| 58440 | 1.7/8                              |        |        |        |        |        |      |   |
| 58441 | 2                                  | 275    | 50     | 20,5   | 13,5   | 108    | 1600 |   |
| 58442 | 2.1/4                              | 315    | 60     | 23,5   | 15     | 128    | 3100 |   |
| 58443 | 2.1/2                              | 335    | 65     | 27,5   | 16     | 140    | 3750 |   |
| 58444 | 2.3/4                              | 370    | 70     | 28,5   | 17     | 155    | 4400 |   |
| 58445 | 3                                  | 375    | 75     | 29     | 18     | 160    | 4600 |   |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|          |                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------|
| MATERIAL | Acero especial                                              |
| DUREZA   | 30-36 HRC                                                   |
| ACABADO  | Pintado en epoxy polvo negro mate semitexturizado, RAL 9005 |