

LLAVES HEXAGONALES INOX



EGA Master ha desarrollado una nueva gama de herramientas de acero inoxidable para proporcionar soluciones en materia de seguridad y aplicaciones de tecnología avanzada.

El acero inoxidable 420 contribuye a evitar contaminaciones y la oxidación y asegura el cumplimiento de requisitos de sala blanca al mismo tiempo que mantiene unas elevadas prestaciones mecánicas para los usos más exigentes.




1. Las llaves hexagonales Inox de EGA Master son indispensables para atornillar y desatornillar tornillos de cabeza hexagonal interior en aplicaciones críticas y entornos exigentes como laboratorios, industria alimenticia, biotecnológica, medicinal, salas blancas, entornos subacuáticos...etc

2. Evitan la contaminación en otros materiales y la tendencia a la oxidación en ambientes corrosivos.




STANDARD MM

COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	g
38170	1,5	47	16	
38186	2	52	18	5,0
38036	2,5	55		
38037	3			
38038	3,5	65	20	10
38039	4	70	25	
38040	5	85	26	20
38041	6	90	32	30
38042	7	95	34	40
38043	8	100	36	60
38044	9	105	38	80
38045	10	110	40	110
38046	11	120	42	150
38047	12	125	45	170
38657	14	160	55	360
38658	17	180	65	550




STANDARD INCH.

COD.	AF ^{inch}	L (mm)	A (mm)	g
38603	5/64	50	16	3,3
38604	3/32	60	18	4,0
38589	1/8	65	20	10
38590	9/64	75	25	15
38591	5/32			
38592	3/16	85	28	
38593	7/32	95	32	
38594	1/4	100	34	40
38595	5/16	110	36	
38596	3/8	115	38	50




STANDARD CON PUNTA DE BOLA MM

COD.	AF ^{mm}	L (mm)	A (mm)	g
38597	1,5	45	14	3,3
38598	2,5	55	18	
38599	3	60	20	8
38600	4	70	25	14
38601	6	90	32	35
38602	10	112	40	135




SERIE LARGA MM

COD.	AF ^{mm}	L (mm)	A (mm)	g
38048	2,5	105	18	10
38049	3	110	20	
38050	4	120	25	20
38051	5	130	28	30
38052	6	145	32	50
38053	7	155	34	70
38054	8	160	36	100
38055	9	175	38	150
38056	10	180	40	180
38057	11	190	42	250
38058	12	200	45	290
38664	14	250	55	550
38665	17	270	65	800




BOLA SERIE LARGA MM

COD.	AF ^{mm}	L (mm)	A (mm)	g
38640	1,5	65	16	6
38641	2	75	18	
38642	2,5	90	21	7
38643	3	95	23	14
38644	4	105	29	24
38645	5	120	33	38
38646	5,5	130		50
38647	6	141	38	60
38648	8	158	44	140
38649	10	180	50	220




MANGO EN T MM

COD.		L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	
38630	2,5	175	115	60	110	35
38631	3					40
38632	4					50
38633	5,5					75
38634	6	185	125	60	110	100
38635	7					120
38636	8					135
38637	9					155
38638	10					180




TORX®*

COD.		L (mm)	A (mm)	
38848	T-6	44	14	1,6
38849	T-7			
38850	T-8	50	18	3,8
38851	T-9			
38852	T-10	55	20	4
38853	T-15			
38854	T-20	60	25	7,5
38855	T-25			
38856	T-27	65	28	7,8
38857	T-30			
38858	T-35	70	30	14
38859	T-40			
38860	T-45	75	34	21
38861	T-50			
		80	60	23
		85	120	33
		140		



TORX®* SERIE LARGA

COD.		L (mm)	A (mm)	
38862	T-6	90	14	2,6
38863	T-7			
38864	T-8	100	18	6,5
38865	T-9			
38866	T-10	110		7,0
38867	T-15	115	20	13
38868	T-20			
38869	T-25	125	25	23
38870	T-27			
38871	T-30	135	28	35
38872	T-35	150		
38873	T-40	160	34	75
38874	T-45			
38875	T-50	170	60	140



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero Inoxidable 420
DUREZA	38-48 HRc
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	≥ 635 N/mm ²