



La malla rápida es un tipo de eslabón muy eficaz para conseguir uniones rápidas de cadenas. La forma hexagonal externa combinada con el roscado interno del dispositivo de cierre garantiza una perfecta funcionalidad y una óptima seguridad de aplicación.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad, nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene establecida cada medida. La calidad del acabado garantiza una buena resistencia a la corrosión.

MATERIAL: Acero C15
ACABADO: Cincado

Medida d	Denominación	Referencia	L	B	A	E	Carga trabajo W.L.L (kg)	Envase	Embalaje
3,5	MRC 103	09524010	36	5	17	11,5	50	100	2000
4	MRC 104	09524029	39,5	5,5	19	12,5	90	100	1800
5	MRC105	09524037	48	6,5	23	15	140	100	1000
6	MRC 106	09524045	57	7,5	26	19	200	100	600
7	MRC107	09524053	66	8	30	21	275	50	400
8	MRC 108	09524061	76	10	34	23	350	50	300
9	MRC 109	09524070	83	11	37	26	450	25	150
10	MRC 110	09524088	89	12	40	29	550	25	150
12	MRC 112	09524096	107	15	49	32	750	25	100
14	MRC 114	09524109	121	17	54	39,5	1.100	25	75