



La malla rápida, es un eslabón muy eficaz a la hora de conseguir uniones rápidas, especialmente de cadenas. La forma hexagonal externa combinada con la rosca interior de cierre, garantizan un perfecto funcionamiento y una óptima seguridad de la aplicación.

MATERIAL: Acero inoxidable AISI 316

CONSEJOS: El acero inoxidable (AISI 316) con el que está realizado, garantiza una excelente resistencia a la corrosión, especialmente en ambientes marinos.

Para no poner en riesgo la seguridad de la aplicación, nunca se debe sobrepasar la carga de trabajo (S.W.L.) indicada para cada medida.

Medida d	Denominación	Referencia	L	B	A	E	Carga trabajo W.L.L (kg)	Envase	Embalaje
3,5	MRI 103	09525515	36	5	17	11,5	50	10	160
4	MRI 104	09525523	39,5	5,5	19	12,5	90	10	160
5	MRI 105	09525531	48	6,5	23	15	140	10	160
6	MRI 106	09525540	57	7,5	26	19	200	5	80
7	MRI 107	09525558	65	8	30	21	275	5	80
8	MRI 108	09525566	74	10	34	25	350	5	80
9	MRI 109	09525574	80	11	37	27	450	5	80
10	MRI 110	09525582	90	14	40	29	550	1	16
12	MRI 112	09525590	107	15	49	34	750	1	16