



La estructura maleable del sujetacable permite hacer gazas de cables, conexiones entre cables donde no se pueden prensar ni usar terminales, y uniones temporales de cables.

Resulta óptimo para obtener un montaje con necesidades estéticas.

MATERIAL: Acero inoxidable AISI 316

CONSEJOS: Al estar fabricado en acero inoxidable AISI-316, garantiza una alta resistencia a la corrosión, imprescindible para su aplicación en ambientes marinos.

Medida cable Ø (mm)	Denom.	Referencia	M	A	B	C	L	K	T	Envase	Embalaje
2	SCI 102	09524131	M3	10	6,6	18,5	15	9	8,3	50	350
3	SCI 103	09524142	M4	12	9	21	16	9,6	9,6	50	350
4	SCI 104	09524150	M4	12	9	22	18,5	10,5	10	40	320
5	SCI 105	09524168	M5	13	11	23	19	11	11	40	640
6	SCI 106	09524176	M5	15	13	26	23	11	11	20	160
8	SCI 108	09524184	M6	19	16	30	28	15,5	13,5	20	160
10	SCI 110	09524192	M8	22	19	34	34	16,5	17,5	10	80
11	SCI 111	09524205	M8	22	20	36	36	18	18,5	10	80
14	SCI 114	09524213	M10	30	25	44	47	22	22,4	5	80
16	SCI 116	09524221	M12	33	29	50	61	26	25,5	5	80
19	SCI 119	09524248	M12	38	32	54	63	28,5	29	5	80
22	SCI 122	09524256	M14	44	37	61	71	34	33	1	16
26	SCI 126	09524264	M14	45	41	65	81	34	34	1	16
30	SCI 130	09524272	M16	51	48	74	94	41	36	1	16