



### APLICACIONES Y PROPIEDADES

Tubo flexible de PVC para instalaciones hidrosanitarias.  
Desagües de aparatos sanitarios, de climatización o bombeo en piscinas.  
Gran resistencia a aguas residuales, detergentes y productos químicos.

### COMPOSICIÓN

**Tubo:** PVC flexible liso. Color gris o blanco.  
**Refuerzo:** Espiral de PVC rígido en el interior de la manguera.

Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Depres.	Radio curva	Long. rolo
inch	mm				bar	PSI			
1/2"	12	16	2,00	0,100	7	105	7	39	25/50
5/8"	16	20	2,00	0,155	7	105	7	48	25/50
3/4"	20	25	2,50	0,240	7	105	7	60	25/50
1"	26	32	3,00	0,370	5	75	7	78	25/50
	27	32	2,50	0,334	5	75	7	81	25/50
	34	40	3,00	0,480	5	75	7	102	25/50
	35	40	2,50	0,400	5	75	7	105	25/50
	43	50	3,50	0,685	5	75	7	129	25/50
	55	63	4,00	1,000	5	75	7	165	25/50

**Nota:** Se puede suministrar cortada a medida.  
**Temperatura:** -30°C a +60°C  
**Marcaje:** HIDROTRANS Ø MM  
**Norma:** UNE EN ISO 3994