



## APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera construida en mandrino para agua caliente y vapor.  
 Utilizada para cualquier tipo de limpieza en especial en la industria alimentaria.  
 Esterilización interior con sosa (5%).  
 Manguera exenta de Ftalatos.

## COMPOSICIÓN

**Tubo interior:** Caucho blanco liso EPDM alimentario.  
**Refuerzo:** Trenzados de poliéster de alta tenacidad.  
**Cubierta exterior:** Caucho EPDM azul, resistente a la abrasión, a la intemperie y no mancha.

Ø Interior		Ø ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Radio curva	Long. rollo
inch	mm	mm	mm	Kg/m	bar	PSI	mm	m/rollo
1/2"	13	23	5,00	0,500	20	300	65	40
5/8"	16	26	5,00	0,600	20	300	80	40
3/4"	19	31	6,00	0,800	20	300	100	40
1"	25	37	6,00	0,980	20	300	120	40
1.1/4"	32	44	6,00	1,200	20	300	130	40
1.1/2"	38	50	6,00	1,400	20	300	140	40
2"	51	66	7,50	2,000	20	300	160	40

**Nota:** Se puede suministrar cortada a medida  
**Factor de seguridad:** 3:1  
**Temperatura** -40°C a +120°C (Vapor hasta 165°C)  
**Marcaje:** MS S-16A 20 BAR 120°C (MAX. 7 BAR 165°C) FDA  
**Tipo de marcaje:** Letras azules sobre franja blanca.  
**Norma:** FDA 177-2600