



APLICACIONES Y PROPIEDADES

Manguera de PVC reforzada con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de agua, líquidos o materiales sólidos.

Utilizada para maquinaria agrícola, bombeo de purines y aguas sucias.

COMPOSICIÓN

Tubo: PVC flexible con pared interior lisa. Color gris.

Refuerzo: Espiral de PVC rígido en el interior de la manguera.

Ø Interior		Ø Ext.	Espesor	Peso	Presión Trabajo		Depresión	Radio curva	Long. rollo
inch	mm	mm	mm	kg/m	bar	PSI	m H ₂ O	mm	m/rollo
1.9/16"	40	50	5,00	0,850	11	165	8	200	50
1.3/4"	45	55	5,00	0,900	11	165	8	225	50
2"	50	60	5,00	1,150	10	150	8	250	50
2.3/8"	60	72	6,00	1,500	9	135	8	300	50
2.3/4"	70	82	6,00	1,700	8	120	8	350	50
3"	75	87	6,00	1,800	8	120	8	375	50
3.1/8"	80	93	6,50	2,000	7	105	8	400	50
3.1/2"	90	103	6,50	2,300	7	105	8	450	30
4"	100	114	7,00	3,000	6	90	8	500	30
4.3/8"	110	124	7,00	3,300	5	75	8	550	30
5"	125	145	8,00	4,000	4	60	8	625	30
6"	150	173	6,50	6,500	4	60	8	750	30
8"	200	222	11,00	10,000	4	60	8	1000	10

Nota: Se puede suministrar cortada a medida.

Factor de seguridad: 3:1

Temperatura: -10°C a +60°C