

SERIE 124-124 TW0304

EAN 8422202003047



Ruedas de goma gris inyectada con núcleo de poliamix. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 110 Kg.

Se aplica en útiles de transporte logístico, carros de transporte alimentación, cocina, cantina, factorías alimentación, supermercados, maquinaria ligera, contenedores-papelero, jaulas de transporte, roll-tainers, roll-palets. Aplicadas en sectores industriales, alimentación, maquinaria construcción.

Aplicadas en proyectos de ingeniería mecánica por delineantes y proyectistas.

TWIN-LEX 124: No mancha el suelo. Facilidad de movimiento con carga.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Freno Rueda y Soporte
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	160
Ancho de banda (mm)	40
Medidas de la placa (mm)	135x114
Distancia entre agujeros (mm)	108x85/102x75
Diámetro agujero (mm)	10
Radio de giro (mm)	124
Altura total (mm)	197
Capacidad de carga (kg)	130
Peso Unitario de la rueda (kg)	2.125

Soporte

Chapa de acero embutida hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Con doble hilera de bolas. Modo universal para cargas medias.

Productos Similares



TW0302



TW0303