

- ✓ Potente motor de 2200W con bobina protegida con resina epoxi para una mayor durabilidad y protección ante el polvo abrasivo y golpes
- ✓ Diseño extremadamente compacto de 485mm y 5.1Kg para un uso más cómodo
- ✓ Interruptor de seguridad que evita arranques accidentales, después de fallos de corriente
- ✓ Arranque suave
- ✓ Protector resistente y de ajuste rápido
- ✓ Acceso directo a las escobillas, para una fácil y rápida substitución
- ✓ Suministrado con empuñadura AVS, protector, tuerca de apriete, contratuerca y llave



Diámetro del disco (mm)	230
Función de arranque lento	No
Incertidumbre nivel de potencia acústica (dB(A))	3
Incertidumbre nivel de presión acústica (dB(A))	3
Nivel de potencia acústica (Lwa)(dB(A))	105,3
Nivel de presión acústica (Lpa)(dB(A))	94,3
Nivel de rozamiento (m/s ²)	7,6
Nivel de rozamiento con incertidumbre (m/s ²)	1,5
Peso (kg)	5,8
Potencia de entrada (W)	2200
Relé de baja tensión	No
Se suministra en	Sin maletín o bolsa
Tamaño del eje	M14
Velocidad máxima (rpm)	6600
Vibración en lijado con incertidumbre (m/s ²)	1,5
Vibración en lijado(m/s ²)	15,9