



LLAVES COMBINADAS CON VASO ARTICULADO

Las llaves combinadas con vaso articulado de EGA Master están diseñadas para el apriete y desapriete de tuercas y tornillos en lugares poco accesibles.



1. Las llaves combinadas con vaso articulado están fabricadas en **acero especial**.



2. Agujero pasante en el extremo de la cabeza fija para introducir un pasador escalonado.



a. Extremo con cabeza articulada.




b. Extremo con cabeza fija.

3. Con una dureza >39-45 HRc.

LLAVES COMBINADAS CON VASO ARTICULADO

MM.



COD	L mm	AP	A	B	C	D	°	gr.	mm	mm
56190	180	10	12	25	15	5,5	6	95	10	●
56191	190	11	14	27	17	6		115		
56192	215	12	15	31	18	6,5		145		
56193	215	13	15	31	19	6,5	7	150	10	●
56194	220	14	16	32	20	8		185		
56195	220	15	17	32	24	8		230		
56196	235	17	19	38	24	8	7	230	10	●
56197	250	19	20	41	26	9		320		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial
DUREZA GENERAL	39-45 HRc
ACABADO	Cromado

PASADOR ESCALONADO

MM.



COD	L mm	Ø	gr.
61794	180	2,5-4,5-5,5-6	30
61795	280	6,5-7,5-9,5-11,5-12,5-13	200

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Acero especial
ACABADO	Niquelado

